


DM375M156-72

365 | 370 | 375 Wp

monokristallijne cellen, witte backsheet, geanodiseerd aluminium frame



1500 V

Het paneel is bestand tegen een systeemspanning van 1500 V



PRIJS/KWALITEIT

Geïntegreerde productielijnen dragen bij aan een prima prijs/kwaliteit verhouding



POSITIEVE OUTPUT TOLERANTIE

Plustolerantie van $0 > 3\%$



PRESTATIE

Buitengewoon goede prestatie bij diffuus licht en bewolking



KWALITEIT

Geproduceerd onder internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen en milieu-eisen




TECHNOLOGIE

Hoge efficiëntie



EL TEST

Drie maal 100% EL Test tijdens het productie proces



GARANTIE

- 25 jaar gegarandeerde output van 80%
- 10 jaar gegarandeerde output van 90%
- 10 jaar garantie op materialen, onderdelen en constructie



Electrische specificaties

Module	Pm (W)	Tolérance	Imp (A)	Vmp (V)	Isc (A)	Voc (V)	Efficiency
DM365-M156-72	365	0 / +3 %	9.27	39.39	9.75	47.90	18.77 %
DM370-M156-72	370	0 / +3 %	9.35	39.59	9.83	48.04	19.03 %
DM375-M156-72	375	0 / +3 %	9.43	39.79	9.91	48.18	19.29 %

Mechanische data

cel type	DMPD5B157-210
cel arrangement	6 x 12
paneel opbouw	glas / EVA / cellen / EVA/ backsheet
glas dikte	3.2 mm
glas classificatie	klasse A van IEC 61730
junction box norm	IP68
bekabeling	1200 mm 4 mm ²
connector type	MC4 compatible
brandweerstand	Klasse C

Diverse specificaties

gebruikstemperatuur	-40 °C to +85 °C
maximale sneeuwbelasting	5400 Pa
maximale windbelasting	2400 Pa
maximale systeem spanning	1500V DC (IEC)
maximale zekering	20 A
diodes	3

Temperatuurcoëfficiënten

nomimale cel gebruikstemperatuur	45 °C +/- 2 °C (NOCT)
temperatuurcoëfficiënt Isc	+ 0.060 % / °C
temperatuurcoëfficiënt Voc	- 0.300 % / °C
temperatuurcoëfficiënt Pmax	- 0.390 % / °C



Verpakking en gewicht

afmetingen paneel (mm)	1960 x 992 x 40
gewicht	22.3 kg
afmetingen pallet (mm)	2000 x 1130 x 1130
type container	40' HQ
stuks per pallet	27
pallets per container	24
panelen per container	648
bruto gewicht per pallet	640 kg
bruto gewicht per container	15360 kg


De definitieve maten en gewichten van panelen en verpakking zullen worden vastgesteld bij het plaatsen van een order.

Aan de informatie van deze datasheet kan geen rechten worden ontleend.

Stroomsterkte-spanning | Kracht-spanning curves



Temperatuursafhankelijkheid van Isc, Voc, Pmax



DMEGC

S O L A R